



COMPTOIR DE MATÉRIEL

HUILE TRANSMISSION UTTO ZF

DESCRIPTION :

HUILE TRANSMISSION UTTO ZF est un lubrifiant hautes performances recommandé pour les essieux ZF équipés de différentiels à glissement limité soumis à fortes charges.
Il offre une meilleure protection contre l'usure et diminue le bruit et le broutement dans les freins immergés.

APPLICATIONS :

Lors du passage au produit **TRANSMISSION UTTO ZF** procéder comme mentionné sur le manuel d'entretien du constructeur.

Le mélange avec une huile conventionnelle LS 90 ou LS 80W-90 est fortement déconseillé, un rinçage avec le produit **TRANSMISSION UTTO ZF** est nécessaire.

SPECIFICATIONS :

ZF TE ML 03E/05F/06K/17E/21F
JD JDM J 14A/C
 KOMATSU-HANOMAG
VOLVO WB 101

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			20W-40
Masse volumétrique à 15 °C	ASTM D4052	g / ml	893
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	109
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.1
Indice de viscosité			112
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	204
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-24

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.