



COMPTOIR DE MATÉRIEL

HUILE TRANSMISSION PLUS LS 90

DESCRIPTION :

HUILE TRANSMISSION PLUS LS 90 est une huile minérale pour engrenages qui convient pour les différentiels à glissement limité équipant les véhicules lorsque le niveau API GL-5 est demandé.

APPLICATIONS :

HUILE TRANSMISSION PLUS LS 90 est utilisée dans tous les ponts hypoïdes avec différentiel autobloquant.

AVANTAGES :

- Préviens les bruits de couinement des différentiels et des freins immergés même sous conditions sévères.
- Permet un fonctionnement sans broutement ou saccade des différentiels.
- Présence de modificateurs de friction spécifiques.
- Convient particulièrement aux différentiels ZF Look O-Matic.

SPECIFICATIONS :

HUILE TRANSMISSION PLUS LS 90 répond particulièrement aux exigences suivantes :

API	GL 5
MIL	MIL-L-2105 C et D
ZF	TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C
JOHN DEERE	JDM J 11 F
NH	520B
LIEBHERR	

CARACTERISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE	SAE J300	-	90
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg / m ³	892
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	185
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt	16.4
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	> 95
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	> 200
Point d'écoulement	ASTM D 6892	°C	-21

Les valeurs caractéristiques figurant dans ce tableau peuvent varier selon les tolérances de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.